



Travamento de Roda



Função: Evitar a troca do pneu original e o roubo do 3º Eixo.

Aplicação: Rodas Discos e Rodas Raiadas.

Peso: 1Kg. até 2 Kg.



ALGEMAX Trava de Roda



Substituir uma das porcas de fixação, mantendo um alto grau de segurança. Serve principalmente para evitar a troca do pneu original e o roubo do 3º eixo.

Como sabemos, não existe o roubo propriamente dito do pneu que está em uso, tanto do cavalo-mecânico, quando os pneus do semi-reboque. A pratica mais comum é a troca de pneus novos ou em ótimo estado de uso por pneus em péssimo estado de uso. A função do equipamento Algemax Anti-furto de Roda é substituir uma das porcas de fixação da roda, evitando assim a retirada da roda sem autorização da empresa.

- ☑ 1 PORCA NECESSITA DE UMA CHAVE;
- ☑ 50 PORCAS TALVEZ NECESSITEM DE 5 CHAVES;
- ☑ 100 PORCAS TALVEZ NECESSITEM DE 3 CHAVES;

Vantagens: Trava de Roda



- ☑ O mais seguro equipamento de substituição da porca de fixação da roda original;
- ☑ Dispensa gastos com instalação, e custos mensais de manutenção;
- ☑ O mais rápido processo de substituição da porca de fixação: Realizado no máximo em **2 MINUTOS**;
- ☑ Único produto que mantém o balaceamento da roda;
- ☑ Garantia de manter o patrimônio original da empresa;
- ☑ Maior segurança contra o roubo: clientes, donos das cargas e usuários de transportadoras poderão optar por serviços mais seguros.
- ☑ Flexibilidade de uso: pode ser instalado não apenas em um único veículo, mas também em qualquer outro, da frota;
- ☑ Ótima relação Custo x Benefício;

Instalação: Trava de Roda



Principais Clientes



Obrigado